

HL-AC3000

智能无线接入控制器



版本说明

| 序号 | 日期 | 版本号 | 描述说明 | 修订人 |
|----|------------|------|--------|-----|
| 01 | 2023.08.28 | V1.5 | 排版内容更新 | 贾建岭 |
| | | | | |



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

产品概述

HL-AC3000 是一款智能无线云 AP 无线接入控制网关产品。HL-AC3000 支持集中管理 (云 AP)、认证管理 (用户)、营销管理 (广告)、溯源管理 (安全)、探测管理 (探针)、计费管理、定位管理、广告和内容运营、社交平台运营、大数据分析为一体, 具有覆盖信号强, 接收灵敏度高, 覆盖距离远等特点, 可广泛应用于连锁企业、酒店宾馆、商业 (商场、KTV、会所、餐厅、咖啡厅)、银行、医疗、景区、学校等商业应用无线网络。

HL-AC3000 支持 TR069 接口的可视化网管: 集中管理 (商家、设备、用户), 认证管理 (短信、微信、会员帐号、免认证等多种认证方式)。

备注: 短信需要短信平台支持。

HL-AC3000 系统性能参数

| 技术规格 | HL-AC3000 |
|----------------|-----------------------------------|
| 硬件 | |
| 容量 | 500 台 |
| CPU | Intel®酷睿 I5-4570S 四核四线程 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 128G SSD |
| 显卡 | Intel GM 3150, 内置 VGA 插针 |
| 存储支持 | 1* SATA II 接头 |
| 扩展插槽 | 1*PCIE1X, 1*PCIE (for WiFi), 1*CF |
| 网卡 | 8 个 intel 82574L LAN 端口 |
| USB | 2* USB 2.0 接口 |
| COM | 1*RJ45 to COM/1*COM |
| 电源 | 航嘉 HK250 AC 110/220V, 3A |
| 环境和物理性能 | |
| 工作温度 | -30 ~ 65°C |
| 储存温度 | -50 ~ 80°C |
| 湿度 (非浓缩) | ≤95% (非凝结) |
| 尺寸 | 438×250×44mm |
| 重量 | 5.5Kg |

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址: 浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话: 0571-85866378



www.hzhl.net