

ANT0738V3BC-2

698 ~ 960/1710 ~ 2690/3300-3800MHz

1.5/2/3.5dBi 垂直极化

5G 全向天线



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2023.08.28	V2.1	排版内容更新	曹训练



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的、电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

基础参数

型号	ANT0738V3BC-2		
电气指标			
频率范围 (MHz)	698-960	1710 ~ 2690	3300 ~ 3800
带宽(MHz)	262	980	500
极化方式	垂直		
增益 (dBi)	1.5	2	3.5
输入阻抗 (Ω)	50		
电压驻波比	≤ 2.5		
最大功率(W)	10		
机械及环境指标			
接头类型	2×N 阴头		
接头位置	底部		
天线尺寸(cm)	27.5		
天线重量 (kg)	0.15		
天线罩材料	PVC		
天线罩颜色	白色		
工作温度($^{\circ}\text{C}$)	-40 ~ 60		
极限风速(m/s)	60		
安装件型号	配合磁吸盘等安装座使用 3		

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



www.hzhl.net