

ANT2458V5AM

2.4GHz&5.8GHz 5dBi

玻璃钢全向天线



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2023.08.28	V1.5	排版内容更新	贾建岭



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

产品规格

型 号	ANT2458V5AM	
电气指标		
频率范围（MHz）	2400 ~ 2500	5150 ~ 5850
带宽(MHz)	100	700
极化方式	垂直	
增益（dBi）	5	
输入阻抗（Ω）	50	
电压驻波比	≤2	
最大功率(W)	50	
机械及环境指标		
接头类型	N 阳头	
接头位置	底部	
天线长度(cm)	29.5	
天线重量（kg）	约 0.2	
外罩材料	玻璃钢（灰）	
工作温度(°C)	-40 ~ 60	
极限风速(m/s)	60	
安装件型号	配合吸盘等安装座使用	

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



www.hzhl.net