

HL-D300

AI 可视电话机



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2024.03.04	V1.5	排版内容更新	冯大强



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

产品说明

HL-D300 AI 可视电话机是一款融合音视频通话的智能音视频终端。外观简洁大方，搭载 Android 9.0 系统，配置 10 英寸 800*1280 多点触控 IPS 屏和 200 万像素的高清摄像头，支持高清视频通话，支持人脸识别、NFC 卡识别视频通话，支持搭载 3D 结构光摄像头，配合华络通信的融合通信调度服务器，具备录音功能，是评标公司、监狱等特殊场景的最佳选择。

产品功能

- 安卓 9.0，支持对接第三方平台；
- 采用 10 英寸、IPS 高清屏多点触控电容屏；
- 支持以太网、4G 接入；
- 支持人脸识别、NFC 卡识别视频通话。

硬件规格

型号	HL-D300
芯片	八核 1.8GHz
操作系统	Android 9.0 系统
网络支持	以太网：10/100Mbps 自适应 4G 网络：LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B5/B8
屏幕	类型：IPS 高清屏 尺寸：10 英寸、电容屏，多点触控 分辨率：800*1280 素
存储	2GB RAM + 16GB ROM
普通高清摄像头	单目，200 万像素，支持强光和逆光
3D 结构光摄像头	内置高达 3 万点的散斑投射器； 500 万像素的 RGB 摄像头； 100 万像素全局曝光的红外摄像头以及红外照明激光源
读卡器	(NFC tag, RF 卡) 13.56MHz ; NFC (ISO 144443a, 144443b) , SDK 中具备控制接口
麦克和扬声器	扬声器：单路、8Ω/1W 手柄：1 个，磁感应
视频编解码	支持 H.264 视频编解码 支持 VGA、720P、1080P@30fps 等分辨率

产品规格书

音频编解码	支持 G.711、AMR 等
二次开发	音视频 VOIP SDK 或调用安卓标准接口
电源	AC100~220V、DC12V/2A
工作温度°C	-10~50
重量 kg	整机 4.3 (含支架)、裸机 2.6
尺寸 mm	325×255×40.5



4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



www.hzhl.net